

# EC-C2-21123B-BK-3

RG-11 (75 Ω),  
CCS, PE -40C,  
305



RG-11 EC-C2-21123B-BK-3

1,63

75

305




Экран из полиэфирной  
алюминиевой фольги

Изоляция из вспененного  
полиэтилена

Стальной проводник  
плакированный медью

Оплетка из полиэфирной  
алюминиевой проволоки

Изоляция из полиэтилена  
высокой плотности



NETLAN EC-C2-21123B-BK-3 COAXIAL CABLE RG-11 75  
1.63MM CCS +AL/PET/AL FOIL + AL BRAID SHIELD + 10.16MM  
PE OUTDOOR -40C

305

	EC-C2-21123B-BK-3
	75
	1,63 ± 0,02
	( 17%)
	7,11 ± 0,2
1-	100%
2-	(96x0,12±0,01), 47%
	(PE)
	1,0 ± 0,01
	10,16 ± 0,03
	65,5 ± 0,5
	15-
	12-
	400
	75
	50
	305
	-40 +60 -10 +50 -40 +60
	-
	1

	/100
250	8,62
300	9,38
450	10,43
600	11,55
865	15,2
1000	16,5

EC-C2-21123B-BK-3	RG-11	, PE		305	0,050653	20,200