

## 6. Гарантийные обязательства

ООО «Телеком-Мастер» гарантирует соответствие шкафа требованиям указанных в данном паспорте, ГОСТ 14254-96 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента продажи.

ООО «Телеком-Мастер» не гарантирует, что оборудование будет работать должным образом в различных конфигурациях и областях применения, и не дает никакой гарантии, что оборудование обязательно будет работать в соответствии с ожиданиями клиента, при его применении в специфических целях. ООО «Телеком-Мастер» не несет ответственности по гарантийным обязательствам, при повреждении внешних интерфейсов оборудования и самого оборудования, возникших в ходе эксплуатации:

- несоблюдения правил транспортировки и условий хранения
- форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.)
- нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;
- неправильных действий при перепрошивке;
- использования не по назначению;
- механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование;
- воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.).

Изготовитель: ООО «Телеком-Мастер», Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А, тел. 8 (800) 775-27-25, 8 (812) 244-20-12, [www.mastermann.ru](http://www.mastermann.ru)



## Универсальный монтажный шкаф MASTERMANN-16У

Паспорт



Производственно-торговая группа компаний ООО «ТЕЛЕКОМ-МАСТЕР»  
г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А  
8 (800) 775-27-25, 8 (812) 244-20-12  
[www.mastermann.ru](http://www.mastermann.ru)

## 1. Назначение

Универсальный монтажный шкаф MASTERMANN-16У, (далее шкаф) предназначен для размещения и установки в нём: электрооборудования, блоков защиты, коммутационных аппаратов, узлов связи, видеорегистраторов, систем бесперебойного питания и т.п. Установка может производиться как внутри помещений, так и снаружи.

## 2. Описание

Шкаф представляет собой сварную конструкцию, состоящую из дверцы и корпуса с уплотнительной резинкой. Внутри корпуса установлена монтажная панель. Корпус и дверца выполнены из листовой стали. Покрытие корпуса и дверцы - порошковая полиэфирная краска RAL 7035. Степень защиты IP66. Шкаф выпускается по техническим условиям ТУ 4372-002-62942652-2016.

## 3. Комплектация

№	Наименование
1	Замок (3 шт.) Ключ (1 шт.)
2	Монтажная панель (1 шт.)
3	Гермовводы MG 25 (5 шт)
4	Монтажные уши (1 комплект)
5	Паспорт изделия (1 шт.)

## 4. Основные технические характеристики

№	Наименование	15У
1	Материал	сталь
2	Степень защиты	IP66
3	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	600x1200x300
4	Размер монтажной панели (ШхВ), мм	534x1125
5	Количество замков, шт	3
6	Количество отверстий под гермовводы, шт	5
7	Цвет	Ral 7035 (светло-серый)
8	Вес, кг	44

## 5. Устройство шкафа

